


Kennzeichnung Heizungsanlagen Rohrkennzeichnung nach DIN 2404


Warmwasserheizung - Vorlauf

Artikel: Kennzeichnungsband
Farbe: grün (RAL 6018)
Schrift: rot (RAL 3000)
Breite : 76,- 90 oder 130 mm
Länge: 50 m




Warmwasserversorgung-Umlauf

Artikel: Kennzeichnungsband
Farbe: grün (RAL 6018)
Schrift: violett (RAL 4001)
Breite : 76,- 90 oder 130 mm
Länge: 50 m




Kaltwasserleitung

Artikel: Kennzeichnungsband
Farbe: grün (RAL 6018)
Schrift: blau (RAL 5015)
Breite : 76,- 90 oder 130 mm
Länge: 50 m




Warmwasserheizung-Rücklauf

Artikel: Kennzeichnungsband
Farbe: grün (RAL 6018)
Schrift: blau (RAL 5015)
Breite : 76,- 90 oder 130 mm
Länge: 50 m




Heißwasserheizung - Vorlauf

Artikel: Kennzeichnungsband
Farbe: grün (RAL 6018)
Schrift/Streifen: rot (RAL 3000)
Breite : 76,- 90 oder 130 mm
Länge: 50 m




Heißwasserheizung - Rücklauf

Artikel: Kennzeichnungsband
Farbe: grün (RAL 6018)
Schrift: blau (RAL 5015) Streifen: rot
Breite : 76,- 90 oder 130 mm
Länge: 50 m




Fließrichtungspfeil

Artikel: Kennzeichnungsband
Farbe: weiß (RAL 9010)
Pfeil: schwarz (RAL 9005)
Breite : 50 mm
Länge: 50 m









Warmwasserversorgung-Zuleitung

Artikel: Kennzeichnungsband
Farbe: grün (RAL 6018)
Schrift: rot (RAL 3000)
Breite : 76,- 90 oder 130 mm
Länge: 50 m



Haupt- und Zusatzfarben

01. Schwarz	09. Rot
 RAL 9005	 RAL 3000
02. Blau	10. Violett
 RAL 5015	 RAL 4001
04. Grün	11. Weiß
 RAL 6018	 RAL 9010

Eine deutliche Kennzeichnung der Rohrleitungen nach dem Durchflußstoff ist im Interesse der Sicherheit, der sachgerechten Instandsetzung und der wirksamen Brandbekämpfung unerlässlich. Sie soll auf Gefahren hinweisen um Unfälle und gesundheitliche Schäden zu vermeiden. Schilder oder Aufkleber sind an betriebswichtigen Punkten, z.B. Anfang, Ende, Abzweigungen, Wanddurchführungen, Armaturen, anzubringen. **(DIN 2404)**

- Vinyl-Folie, (Siebdruck)
- selbstklebend mit Schutzpapier
- witterungsbeständig, lichtecht, formstabil
- temperaturbeständig von -40°C bis +110°C